



HYDREX™ AW Гидравлические жидкости

Введение


Гидравлические жидкости HYDREX AW компании Petro-Canada — это противоизносные жидкости с усовершенствованной формулой и длительным сроком службы, которые разработаны специально для гидравлических систем с высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивают прекрасную работу и облегчают техническое обслуживание, что способствует увеличению производительности.

Создание гидравлических жидкостей HYDREX AW начинается с применения технологии очистки HT Purity Process, которая позволяет получать кристально-чистые базовые масла с чистотой 99,9%. Благодаря удалению примесей, которые снижают технические характеристики традиционных масел конкурентов, и добавлению наших специализированных присадок HYDREX AW гораздо дольше сохраняют свойства "свежего масла", обеспечивая устойчивость к окислительному разрушению и непревзойденную защиту от износа.

Характеристики и преимущества

- **Превосходная устойчивость к окислению и термическая стабильность**
 - Сокращаются затраты на замену и время воздействия внешних загрязнителей на резервуар за счет еще более длительного срока эксплуатации, способствующего увеличению интервалов замены
 - Снижается потребность в доливе масла благодаря устойчивости к разложению (разрушению) при высоких температурах

Сравнение продолжительности действия устойчивости к окислению Метод испытаний ASTM D943 (ISO 32)



Свойство HYDREX AW сохраняется до 3 раз дольше по сравнению с показателями международных конкурентов.


- Предотвращают образование лаков, которые могли бы негативно повлиять на работу сервоклапана или направляющего распределителя
- Сводят к минимуму отложение нагара в резервуаре, которое может приводить к сокращению срока службы масла, увеличению частоты замены фильтров и износу оборудования
- **Исключительная защита от износа**
 - Увеличивают срок службы оборудования
 - Снижают риск механических поломок и возникновения неисправностей в ходе обслуживания
 - Обеспечивают защиту оборудования при еще более длительной, трудной и оперативной эксплуатации в тяжелых условиях
 - Улучшают надежность работы при широком диапазоне давления

Чем отличается технология HT?

Для производства кристально-чистых исходных масел, очищенных на 99,9%, мы используем технологию очистки HT purity process и делаем наши масла одними из самых чистых в мире. В результате предлагаемые нами масла и смазки отличаются высочайшими эксплуатационными характеристиками.




Испытание гидравлического насоса Eaton 35VQ25



Модифицированное испытание гидравлического насоса Eaton 35VQ25

Испытание проводилось в соответствии с измененными условиями 35VQ25 для имитирования тяжелых условий эксплуатации*



HYDREX защищает от износа до 2 раз лучше по сравнению с международным конкурентом

*Длительность испытаний: 100 ч на контейнер; давление на выходе: 3200 фунтов на кв. дюйм избыт.; температура на входе: 104 °C (220 °F) Четыре медных и железных катушки ASTM D943 помещаются в резервуар на 200 ч

- **Повышенная защита от ржавления и коррозии**
 - Компоненты из железа и других металлов защищены от пагубного воздействия воды
- **Благодаря исключительному отделению воды и гидrolитической устойчивости масло можно повторно использовать**
 - Масло легко отделяется от воды без потери свойств присадок
- **Улучшенные показатели защиты от пенообразования и попадания воздуха**
 - Предотвращают переполнение резервуаров
 - Устраняют эффект “пористости” гидравлических систем и способствуют предотвращению кавитации в насосах

Применение

Гидравлические жидкости HYDREX AW рекомендуются главным образом для тяжелонагруженных гидравлических систем промышленных заводов и мобильного оборудования вне помещений. Жидкости HYDREX AW подходят для использования в системах с фильтрами тонкой очистки до 3 микрон без потери присадок или засорения фильтров.

Благодаря широкому спектру применений, длительному сроку службы, антикоррозионному и противопенному свойствам жидкости HYDREX AW также подходят для смазки антифрикционных подшипников и передач в циркуляционных системах и системах кольцевой смазки, системах смазки разбрызгиванием или погружением в ванну.

Жидкости HYDREX AW соответствуют техническим требованиям следующих производителей гидравлического оборудования:

- Eaton E-FDGN-TB002-E (AW 22, 32, 46, 68 и 100)
- Denison HF-0 (AW 32, 46, 68)
- Fives Cincinnati P-68 (AW 32), P-69 (AW 68) и P-70 (AW 46)
- Bosch Rexroth (успешно прошли оценку в соответствии с последними требованиями)
- Marlen (гидравлические силовые установки) (AW 68)

Жидкость HYDREX AW 46 одобрена для использования в инжекционно-литьевых машинах Engel.

Жидкости HYDREX AW рекомендованы для использования в оборудовании таких производителей, как Eaton Vickers, Denison, Komatsu, Sauer-Danfoss, Bosch-Rexroth, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex и других.

HYDREX AW 46 рекомендована для использования в инжекционно-литьевом оборудовании следующих компаний: Husky, Krauss-Maffei, Battenfeld, Demag, Soplax и Netstal.

HYDREX AW соответствуют следующим требованиям:

- HYDREX AW 32 — Voith 3625-006072, 3625-006073 и 3625-008426
- HYDREX AW 46 — Voith 3625-006208 и 3625-006209
- HYDREX AW 100 — Voith 3625-006101

Жидкости HYDREX AW имеют пищевой доступ H2 на основании требований NSF (контакт с пищей недопустим).

HYDREX AW соответствуют следующим техническим требованиям:

- DIN 51524, часть 2 (HLP) (AW 22, 32, 46, 68 и 100)
- ISO 11158 (HM) (AW 22, 32, 46, 68 и 100)
- Испытание насосов Komatsu HPV35+35 (AW 46)
- ASTM D6158 (HM) (AW 22, 32, 46, 68 и 100)

HYDREX AW 32, 46 и 68 подходят для использования в условиях в соответствии с AIST 126 и 127. HYDREX AW 46 подходит для использования в условиях, соответствующих JCMAS НК.

Типовые характеристики

СВОЙСТВО	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	HYDREX AW					
		22	32	46	68	80	100
Класс вязкости HYDREX	—	22	32	46	68	80	100
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C / °F	D92	196/385	206/403	236/457	242/468	258/496	266/511
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C	D445	22.0	31.5	46.4	67.4	79.4	101
сСт при 100°		4.4	5.5	6.9	8.9	9.9	11.6
SUS при 100°F		115	163	239	349	412	526
SUS при 210°F		41	44	49	56	59	66
Индекс вязкости	D2270	110	110	104	106	104	102
Точка застывания, °C/°F	D5950	-45/-49	-43/-45	-39/-38	-33/-27	-31/-24	-29/-20
Ржавление, процедуры А и В, 24 ч	D665	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено
Устойчивость к окислению, часов до кислотного числа 2,0	D943	6500+	6500+	6500+	6500+	6500+	6500+
Устойчивость к окислению ² , нагар, мг	D4310	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено
Гидролитическая устойчивость ² , потери меди мг/см ²	D2619	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Пройдено
Пробивное напряжение, кВ	D877	44	39	40	44	44	44
Испытание на износ с использованием четырех шариков, диаметр пятен износа (мм) 40 кг, 1200 об/мин, 75°C, 1 ч	D4172B	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Способность отделять воду, 54°C / 129°F масло-вода-эмульсия (мин)	D1401	40-40-0 (15)	40-40-0 (5)	40-40-0 (15)	40-40-0 (10)	40-40-0 (15)	40-40-0 (10) ¹

Показатели, приведенные выше, являются типовыми для продуктов нормального качества. Они не являются спецификациями.

¹ При 82°C (180°F)

² "Пройдено" означает соответствие техническим требованиям Denison HF-0 или Eaton E-FDGN-TB002-E. Устойчивость к окислению (D4310): макс. кол-во нагара - 100мг; Гидролитическая устойчивость (D2619): макс. потери меди - 0.2мг/см²

Безопасность

Для получения паспорта безопасности свяжитесь со службой поддержки техдокументации Petro-Canada.

Служба поддержки техдокументации

Если Вы являетесь нашим текущим клиентом и хотите разместить заказ, свяжитесь с нашим представителем службы обработки заказов по телефону:

Канада (английский) Тел.: 1-800-268-5850
(французский)..... Тел.: 1-800-576-1686
США..... Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка/Европа/Азия Тел.: +1-866-957-4444

Вы также можете связаться с нами по электронной почте: lubecsr@suncor.com



Если Вы хотите стать клиентом компании Petro-Canada lubricants и Вам необходимо больше информации о специальных жидкостях, маслах и смазочных материалах, которые помогут улучшить производительность Вашего оборудования, сэкономить средства и увеличить продуктивность, свяжитесь с нами по телефону:

Северная Америка..... Тел.: 1-866-335-3369
Европа Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия Тел.: 0800-589-4751
Китай Тел.: +86 (21) 6362-0066

Посетите наш веб-сайт:
lubricants.petro-canada.com



LUBRICANTS

Выше Мировых Стандартов.